

T6/T6S 型电参数测试仪

特点

小巧轻便，便携式设计，也可作为在线仪表连续运行
大屏幕 LCD 带背光显示，同屏显示电压、电流、功率因数和有功功率
测量准确度高，稳定度好
发明专利技术，单量程实现了极宽的测量范围，无量程切换冲击
使用简单，无需单独供电，过压自动保护

指标

电压测量范围：86~265VAC，测量精度：±(0.2%读数+0.1V)
电流测量范围(T6)：10mA~100A，测量精度：±(0.2%读数+0.2mA)
(T6S)：1mA~15A，测量精度：±(0.2%读数+0.02mA)
功率测量范围(T6)：1W~25kW，测量精度：±(0.2%读数+0.2W)
(T6S)：0.1W~4kW，测量精度：±(0.2%读数+0.02W)
功率因数测量精度：±0.2%
工作温度范围：-40~+70℃
防护等级：IP51
功耗：0.7W
体积：长 115mm，高 157mm，厚度 68mm
重量：700g

使用



警示：为防止触电事故，本测试仪的 1、2、3、4 四个接线端子以及翻盖下的螺丝在带电的情况下禁止触摸！在带电状态下禁止打开塑料壳体！

深圳科瑞格电子有限公司

地址：深圳市南山区创业路北怡海广场写字楼 2307

电话：0755-22675119, 18927476368

网址：www.cotrig.com